

# 213/1 Sicherungsring

- für Rohrdurchmesser 35 und 36 mm
- die zusätzliche Sicherung für Boxen- und Leuchtenstative
- stufenlos verstellbar

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.  
Diese Anleitung informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau und Handhabung.  
Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Klemmschraube fest, aber nicht überfest anziehen.
- Zur besseren Bedienbarkeit und zur Vermeidung von Quetschstellen sollten die Klemmschrauben von Spannschelle und Sicherungsring um mindestens 90° versetzt sein.
- Beim Einfahren des Auszugrohres die Klemmschrauben vorsichtig lösen, damit die Last langsam einfahren kann.
- Nur geeignete Stative mit Auszugrohrdurchmesser 35 u.36 mm verwenden (z.B. K&M 21435, 21436, 21440, 21460, 21494 etc.)

## BENUTZERHINWEISE / FUNKTIONEN

### ABMESSUNGEN

Die Abmessungen des Ringes sind konzipiert für Rohrdurchmesser 35 und 36 mm.

### ANWENDUNG

#### MONTAGE

Sicherungsring 1 über Auszugrohr schieben und an beliebiger Stelle fixieren 2.  
Auszugrohr mit Last auf gewünschte Höhe bringen.  
Sicherungsring wieder lösen und auf der Spannschelle aufsetzen lassen 3.

Die Klemmschrauben beider Teile sollten dabei um mind. 90° versetzt sein. So lassen sie sich leichter bedienen und vermeiden zusätzlich die Gefahr des Einklemmens.

Die Klemmschraube sodann fest anziehen, wobei die Handkraft aber völlig ausreicht.

#### HERUNTERFAHREN DER LAST

Wenn das Auszugrohr wieder eingefahren wird, so müssen beide Klemmschrauben vorsichtig gelöst werden.  
Auf diese Weise fährt die Last langsam und kontrolliert nach unten.

### PRÜFEN, WARTUNG

- Wartungsarbeiten stets im unbelasteten Zustand durchführen
- auf evtl. Gefährdungen achten (Einklemmen, Anstoßen)
- Zur Reinigung und Pflege am besten ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen

## TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATIONEN

Material	Ringschelle: Aluminium Führungsbuchsen, Griff, Klemmstück: Polyamid (PA) Gewinde: Stahl, verzinkt
Abmessungen	Durchmesser: 35 bis 36 mm
Nettogewicht	0,12 kg
Karton	Polybeutel

